

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Вакуумный упаковщик Turbovac L10 PRO две камеры с функцией «1-2»

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/turbovac_l10_pro_1_2



Описание

Напольный вакуумный упаковщик **Turbovac L10 PRO** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки готовых блюд и различных пищевых продуктов в герметичную тару для сохранения свежести, предотвращения размножения микроорганизмов и смешивания запахов. Модель оснащена 2 камерами, вакуумным насосом Busch, 2 сварочными пластинами в каждой камере, расположенной сверху крышкой и электронной панелью управления с жидкокристаллическим дисплеем. Корпус и крышка выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI304.

Особенности:

- **Функции:**
 - Вакуумирование
 - Запайка
 - Soft Air (мягкий обжим): медленная подача воздуха в камеру для предотвращения деформации продукта или повреждения упаковки
 - H2O: остановка вакуумирования в момент закипания жидких продуктов благодаря

встроенному датчику для сохранения массы продукта и предотвращения гидратации масла насоса

- 9 автоматических программ
- Регулировка длительности функций
- Сохранение пользовательских настроек
- Цифровая индикация номера программы, уровня вакуума в миллибарах или процентах, длительности цикла в секундах
- Символьная индикация активных функций
- Графический индикатор состояния процесса
- Счетчик масла насоса с индикацией суммы циклов или часов работы
- Основной выключатель поворотного типа на боковой панели
- Защитные устройства от короткого замыкания и перегрузки
- Улучшенный высокопроизводительный насос
- Сенсорный контроль вакуумирования с помощью прецизионных датчиков давления с точностью до 0,1 атм
- Вставки для уменьшения объема камер
- Плавный перекидной механизм и рукоятки для легкого перемещения крышки от одной камеры к другой
- Бескабельная конструкция сварочных пластин
- Поворотные ролики со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Простота управления благодаря удобному меню и интуитивно понятному интерфейсу
- Плоская рабочая поверхность для удобства очистки и дезинфекции, а также загрузки и выгрузки крупногабаритных пакетов
- Степень защиты оболочки: IP65
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды:
 - Эксплуатация: от 5 до 30 °С
 - Транспортировка: от -25 до 55 °С
- Эффективность вакуумирования: 99,95%
- Диапазон длительности цикла: от 20 до 40 с

Опции (заказываются отдельно):

- Одинарный сварной шов с обрезкой
- Сварной шов «1-2» с заданным временным интервалом между запайкой и обрезкой при упаковке в пакеты из усадочной пленки
- Би-активная (двухсторонняя) запайка для пакетов из металлизированной или толстой пленки

Внимание! На фото аналогичная модель с возможными изменениями в конструкции.

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	4.4 кВт
Ширина	1440 мм
Глубина	900 мм
Высота	1210 мм
Вес (без упаковки)	335 кг
Страна производства	Нидерланды
Размеры камеры	620x520x230 мм
Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	620 мм
Производительность насоса	100 м3/ч
Двойная запайка	Да
Бренд	Turbovac

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.