

Описание товара Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax Plus GB272 49кВт



Описание

Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax Plus GB272 49кВт достигает максимальной температуры подачи 85 °С и может использоваться как отдельный прибор или как каскад газовых конденсационных котлов: в предварительно собранном каскадном блоке общей мощностью 900 кВт можно объединить до шести приборов.

Новый газовый конденсационный котел подходит для многоквартирных домов, общественных учреждений и коммерческих зданий. Благодаря продуманному дизайну и продуманной конфигурации каскада системные решения создаются практически в кратчайшие сроки, даже мощностью до 900 кВт. Модульная внутренняя и внешняя конструкция прибора упрощает сборку, монтаж и последующее техническое обслуживание.

Теплообменник с технологией ALU plus способствует экономичной работе настенного газового конденсационного котла: при КПД более 98% при полной нагрузке Logamax plus GB272 очень энергоэффективен. Энергопотребление в режиме ожидания очень низкое – всего два ватта.

Система управления Logamatic EMS plus обеспечивает оптимальное управление с помощью системного блока управления Logamatic RC310 для систем отопления со средним диапазоном мощности. Logano plus GB272 может взаимодействовать в стандартных каскадных системах и системах максимум с четырьмя отопительными контурами.

Особенности и преимущества Buderus Logamax Plus GB272 49кВт:

- Компактность, малый вес;
- Совершенное технически, надёжное современное исполнение;
- Красивый DNA дизайн;

- Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium glass;
- Совершенный высокотехнологичный теплообменник WB5 по технологии ALU plus;
- Встроенный энергоэффективный насос с классом энергоэффективности А;
- Самый высокий КПД до 109%;
- Совершенная немецкая супер экономичная премиальная модулируемая горелка;
- Компактный современный расширительный бак 12 л;
- Проверенная автоматика Buderus Logamatic BC 25;
- Возможность интеграции в котёл автоматики Logamatic RC для повышения функциональности;
- Возможна работа на воде и антифризе;
- Возможна перенастройка на сжиженный газ LPG;
- Возможно управление котлом со смартфона через Интернет;
- Возможно эксплуатировать котёл в погодозависимом режиме, экономя газ регулированием модулируемой горелки по наружной или комнатной температуре;
- Возможно подключение к коаксиальному дымоходу 80/125;
- Наличие современного узла отвода конденсата;
- Энергоэффективность котла - класс А.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Нидерланды
Цвет	чёрный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Возможно управление котлом со смартфона через Интернет
Длина	45.8 см
Ширина	52 см
Высота	112 см
Вес	74 кг
Мощность	49 кВт
КПД %	98
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	490 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да

Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминий
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Управление	электронное, дисплей
Особенности	Возможность каскадирования
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Контроль пламени	Да
Горелка	Модулируемая
Бренд	Buderus

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.